Inteligência Artificial

Aula 5
 Prof^a Bianca Zadrozny
<http://www.ic.uff.br/~bianca/ia-pos>

Busca Competitiva

Capítulo 6 – Russell & Norvig
 Seção 6.1 a 6.5

Aula 5 - 21/09/2010

2

Até aqui...

- Problemas sem interação com outro agente.
- O agente possui total controle sobre suas ações e sobre o efeito de suas ações.
- Muitas vezes encontrar a solução ótima é factível.

Aula 5 - 21/09/2010

3

Jogos vs. busca

- O oponente é “imprevisível”
 - O agente tem que levar em consideração todos os movimentos possíveis de oponente.
- Limite de tempo
 - O agente tem que tomar uma decisão, mesmo que não seja ótima.

Aula 5 - 21/09/2010

4

Decisões ótimas em jogos

- Consideraremos jogos com dois jogadores:
 - MAX e MIN
 - MAX faz o primeiro movimento e depois eles se revezam até o jogo terminar.
- Um jogo pode ser definido como um problema de busca com:
 - estado inicial
 - função sucessor (-> movimento, estado)
 - teste de término
 - função utilidade: dá um valor numérico para os estados terminais

Aula 5 - 21/09/2010

5

Exemplo: Árvore de jogo (2 jogadores)

Aula 5 - 21/09/2010

6

Estratégias ótimas

- A solução ótima para MAX depende dos movimentos de MIN, logo:
 - MAX deve encontrar uma *estratégia de contingência* que especifique o movimento de MAX no estado inicial, e depois o movimento de MAX nos estados resultantes de cada movimento de MIN e assim por diante.

Estratégias ótimas

- Dada uma árvore de jogo, a estratégia ótima pode ser determinada a partir do valor *minimax* de cada nó.
- O valor minimax (para MAX) é a utilidade de MAX para cada estado, **assumindo que MIN escolhe os estados mais vantajosos** para ele mesmo (i.e. os estado com menor valor utilidade para MAX).

Minimax

- Melhor estratégia para jogos determinísticos
- Idéia: escolher a jogada com o melhor retorno possível supondo que o oponente também vai fazer a melhor jogada possível
- Ex: Jogo simples, cada jogador faz um movimento

Valor minimax

VALOR-MINIMAX(n)=

$$\begin{cases} \text{UTILIDADE}(n) & \text{se } n \text{ é terminal} \\ \max_{x \in \text{Succ}(n)} \text{Valor Minimax}(x) & \text{se } n \text{ é um nó de MAX} \\ \min_{x \in \text{Succ}(n)} \text{Valor Minimax}(x) & \text{se } n \text{ é um nó de MIN} \end{cases}$$

Algoritmo minimax

```
function MINIMAX-DECISION(state) returns an action
    v ← MAX-VALUE(state)
    return the action in SUCCESSORS(state) with value v

function MAX-VALUE(state) returns a utility value
    if TERMINAL-TEST(state) then return UTILITY(state)
    v ← -∞
    for a, s in SUCCESSORS(state) do
        v ← MAX(v, MIN-VALUE(s))
    return v

function MIN-VALUE(state) returns a utility value
    if TERMINAL-TEST(state) then return UTILITY(state)
    v ← ∞
    for a, s in SUCCESSORS(state) do
        v ← MIN(v, MAX-VALUE(s))
    return v
```

Propriedades do algoritmo minimax

- Equivale a uma busca completa em profundidade na árvore do jogo.
 - m: profundidade máxima da árvore
 - b: movimentos válidos em cada estado
- Completo?** Sim (Se a árvore é finita)
- Ótimo?** Sim (contra um oponente ótimo)
- Complexidade de tempo?** $O(b^m)$
- Complexidade de espaço?** $O(bm)$
- Para xadrez, $b \approx 35$, $m \approx 100$ para jogos "razoáveis"
 - solução exata não é possível

Poda α - β

- Algoritmo minimax: n^o de estados do jogo é exponencial em relação ao n^o de movimentos
- Poda α - β :
 - calcular a decisão correta sem examinar todos os nós da árvore,
 - retorna o mesmo que minimax, porém sem percorrer todos os estados.

Aula 5 - 21/09/2010

13

Poda α - β

Aula 5 - 21/09/2010

14

Poda α - β

Aula 5 - 21/09/2010

15

Poda α - β

Aula 5 - 21/09/2010

16

Poda α - β

Aula 5 - 21/09/2010

17

Poda α - β

Aula 5 - 21/09/2010

18

Poda α - β

- A efetividade da poda α - β depende da ordem em que os sucessores são examinados.
- Com a melhor ordem possível a complexidade de tempo = $O(b^{m/2})$
 → **dobra** a profundidade da busca que conseguimos fazer

Aula 5 - 21/09/2010

19

Por que " α - β " ?

- α é o valor da melhor escolha (valor mais alto) encontrado até então para qualquer ponto de escolha de MAX;
- Se v é pior do que α , MAX não percorrerá este caminho (irá podar este ramo de busca)
- β é definido de maneira análoga.

Aula 5 - 21/09/2010

20

Exemplo

Aula 5 - 21/09/2010

21

Decisões imperfeitas em tempo real

- Minimax gera o espaço de busca todo.
- Poda α - β ainda tem que chegar até os estados terminais.

São muito ineficientes para jogos com muitos passos até os estados terminais isto é, quase todos os jogos interessantes!

Aula 5 - 21/09/2010

22

Decisões imperfeitas em tempo real

- Sugestão (Shannon, 1950):
 - substituir a função utilidade por uma **função de avaliação heurística** e substituir o teste de término por um teste de **corte**.
 - Função de avaliação retorna uma *estimativa* da utilidade esperada do jogo a partir de uma dada posição.
 - isto é, nós não terminais se transformam em nós terminais para minimax ou poda α - β .

Aula 5 - 21/09/2010

23

Decisões imperfeitas em tempo real

- **Função de avaliação heurística**
 - Deve ordenar nós-terminais da mesma forma que a função utilidade;
 - A computação deve ser rápida;
 - Em estados não-terminais a função de avaliação deve estar relacionada com as chances reais de vitória;
 - o algoritmo será necessariamente incerto com relação aos resultados finais pois a busca será cortada!

Aula 5 - 21/09/2010

24

Decisões imperfeitas em tempo real

- Definição de função de avaliação heurística: **características de estado**
 - em conjunto definem *categorias* ou classes de *equivalência de estados* (ex: número de peões tomados);
 - Estados de cada categoria têm os mesmos valores para cada característica.
 - calcula contribuições numéricas separadas de cada característica e as combina para gerar um resultado final.

Aula 5 - 21/09/2010

25

Decisões imperfeitas em tempo real

- Exemplo de características para de estado para **xadrez**:
 - valor material de cada peça: peão=1, cavalo ou bispo=3, torre=5, rainha=9
 - boa estrutura de peões, segurança do rei = 1/2 peão
- Função de avaliação: função linear ponderada das características

$$Aval(s) = w_1 f_1(s) + w_2 f_2(s) + \dots + w_n f_n(s)$$

Aula 5 - 21/09/2010

26

Decisões imperfeitas em tempo real

- Ao somar os valores de características assumimos que as contribuições de cada característica são independentes das outras.
 - Ex: *ignora o fato de um bispo ser mais valioso no fim do jogo quando tem mais espaço de manobra*
- É possível usar combinações não-lineares.
 - Par de bispos pode valer mais que o dobro do valor de dois bispos.

Aula 5 - 21/09/2010

27

Decisões imperfeitas em tempo real

- Características e pesos não fazem parte das regras do jogo.
 - Foram aprendidos ao longo dos anos.
 - Pesos podem ser estimados usando técnicas de aprendizado automático.

Aula 5 - 21/09/2010

28

Decisões imperfeitas podem levar a erros

- Suponha que a busca parou na profundidade em que as pretas tem vantagem de um cavalo e dois peões.
- No próximo movimento as brancas capturam a rainha e ganham o jogo.

Aula 5 - 21/09/2010

29

Decisões imperfeitas podem levar a erros

- Solução: um corte mais sofisticado.
 - Busca **quiescente**: aplicar a função de avaliação somente em posições em que é improvável haver grandes mudanças de valores em estados futuros (posições quiescentes)
 - Exemplo no xadrez: posições em que podem ser feitas capturas não são quiescentes.

Aula 5 - 21/09/2010

30

Decisões imperfeitas: efeito de horizonte

- Surge quando há um movimento do oponente que causa sérios danos e, em última instância, é inevitável.
 - Busca com profundidade fixa protela esse movimento “para além do horizonte da busca”
 - Pode ser minimizado com o uso de extensões singulares.
- Este problema torna-se menos comum conforme se aumenta a profundidade da busca.

Jogos Determinísticos na Prática

- Damas:
 - Chinook ganhou do campeão mundial Marion Tinsley in 1994.
 - Usa um banco de dados que define jogadas perfeitas para todas as configurações envolvendo 8 ou menos peças no tabuleiro, num total de 444 bilhões de posições.
- Xadrez:
 - Deep Blue ganhou do campeão mundial Garry Kasparov em 1997.
 - Busca 200 milhões de configurações por segundo, usa uma função de avaliação sofisticada, e métodos secretos para estender algumas linhas de busca até profundidade 40.
- Othello:
 - Campeões se recusam a jogar com computadores, porque eles são bons demais.
- Go:
 - Campeões se recusam a jogar com computadores, porque eles são ruins demais. No jogo Go, $b > 300$, então a maioria dos programas usa banco de dados de padrões para sugerir jogadas.

Jogos não-determinísticos

- Elemento aleatório proveniente de jogo de dados, sorteio de cartas, etc.
- Não-determinismo é inerente em ambientes reais.
 - O estudo de algoritmos para jogos com elemento aleatório é um passo em direção a algoritmos que podem ser aplicados no mundo real.

Jogos não-determinísticos

- Uma árvore de um jogo não-determinístico deve incluir **nós de acaso** além de nós minimax.
- Ramificações que saem dos nós de acaso denotam “resultados de dados possíveis” (anotadas com a probabilidade de cada mudança de estado).

Exemplo: Gamão

- Jogadas possíveis: (5→10,5→11), (5→11,19→24), (5→10,10→16) e (5→11,11→16).

Exemplo: Gamão

- [1,1],[6,6] tem probabilidade 1/36, todas as outras combinações têm probabilidade 1/18.
- Não é possível calcular o valor minimax exato, só o valor minimax **esperado**.